



Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева.

Когда двигатель выключен, обычное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. Молекулы Castrol Magnatec подобно магниту притягиваются к деталям двигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защиту двигателя в период пуска, когда риск возникновения износа существенно возрастает.

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 подходит для применения в дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы спецификаций ACEA A3/B4, A3/B3, API CF или более ранних, класса вязкости SAE 10W-40.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 одобрено к использованию в дизельных двигателях автомобилей VW Group и Mercedes, требующих моторные масла спецификаций VW 505 00 и MB-Approval 229.1, класса вязкости SAE 10W-40.

Преимущества

Castrol Magnatec Diesel защищает двигатель всегда:

- молекулы “Intelligent molecules” притягиваются к металлическим поверхностям двигателя, обеспечивая дополнительную защиту его деталей от износа;
- специальная технология производства дизельных масел поддерживает эффективность работы двигателя и быстроту реагирования на нажатие педали акселератора;
- Эффективно удерживает сажу, образующуюся в процессе работы двигателя, сводя к минимуму загустевание масла.
- Превышает самые жёсткие требования последнего отраслевого стандарта в тесте по защите дизельных двигателей.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.863
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	14.3
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	96
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Динамическая вязкость, CCS при -25°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6750
Температура застывания	ASTM D97	°С	-33
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	199
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	0.96

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
20 марта 2012

Castrol, Magnatec Diesel 10W-40 B4 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru