



Информация о продукте

Vecton 10W-40

Частично синтетическое моторное масло

Описание

Castrol Vecton 10W-40 – частично синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей коммерческих автомобилей. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™, позволяющей достичь повышения эффективности работы масла вплоть до 40%*.

Применение

Castrol Vecton 10W-40 рекомендовано для дизельных и бензиновых двигателей грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности отечественного производства, включая модели последних поколений, оснащенные двигателями Cummins.

Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton 10W-40 с технологией “System 5”™ адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать следующие ключевые эксплуатационные характеристики:

- 1 потребление топлива: противостоит повышению вязкости масла, сохраняя оптимальный расход горючего;
- 2 расход масла: предотвращает образование отложений на поршне, снижая потребление смазочного материала;
- 3 интервалы замены масла: эффективно поддерживает загрязнения в диспергированном виде, способствуя увеличению интервалов между сервисным обслуживанием;
- 4 защита деталей: защищает от износа и коррозии металлические пары трения, продлевая срок службы компонентов двигателя;
- 5 мощность: противодействует агломерации сажи, поддерживая мощность двигателя на протяжении всего срока между заменами масла.

*согласно испытаниям Castrol Vecton 10W-40, проведенным в независимой лаборатории, превышение требований отраслевой спецификации API достигало 40% в таких тестах, как стойкость к окислению, отложения на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии.

Спецификации

API CI-4/SL
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Vecton 10W-40
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.872
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	14.5
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	91.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	152
Динамическая вязкость, CCS при -25°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6400
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки (COC)	ASTM D92	°С	230
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.4
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	10.7

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Vecton 10W-40

18 июля 2013

Castrol, Vecton 10W-40 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol Ltd.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1

Тел. +7 495 961-27-87, Тел/факс: +7 495 961-27-98

www.castrol.com/ru

ООО "Кастрол Украина", Украина, 04071, Киев, ул. Константиновская, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua

ТОО "Сетра Лубрикантс Казахстан", Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д.98, офис 809.

Тел. +7 727 2446992 Факс. +7 727 2446932

www.castrol.com/kz

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814.

Тел. +37 517 2181215